

Modelo	DA36104
Marca	DANNY
CA	12.254
Tamanhos	M,G,XG

NitriFlex Longa

DESCRIÇÃO

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica; sem revestimento interno; antiderrapantes na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos; punho reto.

MARCAÇÃO DE CA

No dorso e/ou etiqueta

REFERÊNCIA

DA-36.104

APROVADO PARA

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGÂNICOS (E), HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS (F), AMINAS (G), ÉSTERES (I), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L)).

OBSERVAÇÃO

"I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3102 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção. II) Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: a) Resistência à permeação: 3 - Metanol; 2 - Sulfeto de Carbono; 3 - Tolueno; 2 - Dietilamina; 2 - Acetato etílico; 6 - n-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 3 - Ácido Sulfúrico 96%; b) Baixa resistência: 1 - Acetona; 1 - Acetonitrila; 1 - Tetrahidrofurano. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXX, disponível no link

""<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-importantes>""."

NORMA(S) TÉCNICA(S)

BS EN 388:2003; EN 374-1:2003; BS EN 16523-1:2015; DIN EN 374-2/2015;

