



11001 ARMARIO CORTA FOGO PARA 4 TAMBORES LADO A LADO NA VERTICAL

DIMENSÕES: 1650 X 3200 X 940 mm

Cód. TK 11001 - ARMARIO CORTA FOGO PARA INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS PARA 4 TAMBORES LADO A LADO NA VERTICAL COM UMA COLUNA CENTRAL DIVIDINDO EM 2 LADOS COM 2 PORTAS DE CADA LADO.

Armário corta fogo para 4 tambores de 200 litros Vertical é construído com chapa de aço carbono interna e externamente, preenchimento entre as chapas com uma camada de isolante resistente. Possui abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. que funcionam como respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus Célsius por 1 hora. Base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado, com uma porta e travamento em 3 pontos com maçaneta e duas chaves. Fundo removível para contenção, teto corta fogo e pingadeira. Na cor vermelha. Atende as regulamentações da N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78 e UL 1275.

2 lances de porta de 2 folhas de cada lado e 1 coluna central de forma a manter os 4 tambores em suas posições a fim de facilitar a manipulação dos mesmos.

Possui dique de contenção, isolamento térmico, de acordo com as normas regulamentadoras nacionais e internacionais

Seguro para centralizar inflamáveis

São construídos sob rígido controle de qualidade e para especificações industriais. Fornecem o armazenamento seguro em locais convenientes próximos ao trabalho.

Segurança Embutida

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando mecanicamente sofre descargas mecânicas.

Fechadura embutida e anti-faísca com travamento em três pontos e chaves para prevenir o acesso não autorizado.

Fundo removível com grelha em chapa perfurada para coleta de líquido

Em todo seu contorno possui pontos para aterramento, bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso auto-atarrachante com seu cabo de aterramento .

E isolamento térmico de acordo a NBR 17505-4

Conveniência Embutida

Fechamento contínuo para cima, para baixo e lateral para maior segurança.

Possui sistema de fácil regulagem para as prateleiras.

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com



Reforço em viga “u” com 3 mm de espessura e 100 mm de altura para menor contato com o chão e reforço para transporte.

Qualidade Embutida

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº18, tanto interna e externamente há uma camada de isolamento térmico de alta resistência totalmente reforçado com vincos internamente para maior resistência.

- Pintado na cor vermelho (red) para estocagem de combustível- Classe III (combustible storage class III).
- Pintado na cor amarelo (yellow) para estocagem de líquidos inflamáveis em geral (flammable liquids storage).
- Pintado na cor Azul (blue) para estocagem de ácidos e corrosivos (acids storage).
- Pintado na cor verde (green) para estocagem de pesticidas e inseticidas (peticides and insecticides storage).

Os armários corta-fogo podem ser encontrados em várias dimensões (de acordo com a necessidade do cliente) e as divisões internas (prateleiras) podem ser solicitadas na quantidade desejada.

IMPORTANTE: Outras medidas e cores sob consulta.

Aplicação:

Armazenamento de tambores e/ou bombonas com líquidos inflamáveis e combustíveis.

Dispõe de um adesivo sinalizador de MANTENHA O FOGO A DISTÂNCIA - INFLAMÁVEL (KEEP FIRE AWAY) bem como o adesivo com as instruções de uso e normas compatíveis ao produto, em cada lado do armário

Possui dique de contenção, isolamento térmico, de acordo com as normas regulamentadoras nacionais e internacionais

Especificações Técnicas:

Confeccionado em aço carbono SAE 1010/20.

Especificações:

Código	Modelo	Largura mm	Altura mm	Profundidade mm	Capacidade
11001	4 tambor vertical	1650	3200	940	500 kg

