



11059 Standard - Material Corrosivo e Inflamável

Dimensões:

60 GALOES COD 11059 2000 X 1000 X 450 mm

EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES:

INFLAMÁVEIS / COMBUSTÍVEIS;

INFLAMÁVEIS / CORROSIVOS;

INFLAMÁVEIS / PESTICIDAS;

CORROSIVOS / PESTICIDAS;

Armário corta fogo CONJUGADO SIMPLES construído com chapas de aço carbono interna e externamente, preenchimento entre as chapas com uma camada de isolante resistente em todo o seu contorno. Possui abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama **CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.** que funciona como respiro de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus Célsius por 1 hora. Base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado com roscas em suas extremidades para a instalação de 4 pés niveladores, duas portas sendo 1, com trinco tipo Cremona anti-faiscante e embutido com 2 chaves, prateleiras móveis e reguláveis INDEPENDENTES DE CADA LADO que podem ser instaladas com a aba para cima ou para baixo, na altura ideal para sua necessidade e de acordo com a altura de seus recipientes, dispõe de 4 réguas com escalas de 15 em 15cm para melhor aproveitamento. **Revestimento interno em liga polímero resistente a corrosivos, prateleiras em aço inox também revestidas e na mesma cor do armário.** O conjunto será entregue pintado na parte interna e externa, na cor CINZA ou na cor desejada e COM AS PORTAS EM DIFERENCIADAS DE ACORDO COM A NORMATIZAÇÃO. Atende a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78, UL 1275- **Flammable liquid storage cabinets** e NBR 17505-4 além de passarem por teste de resistência ao fogo pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas em ensaios de resistência ao fogo de acordo as normas citadas.

Seguro para centralizar inflamáveis combustíveis, corrosivos, pesticidas e similares

São construídos sob rígido controle de qualidade e para especificações industriais. Fornecem o armazenamento seguro em locais convenientes próximos ao trabalho, evitando assim o transporte por longas distancias de inflamáveis, combustíveis, corrosivos, pesticidas e reagentes químicos.

Segurança Embutida

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando sofre descargas mecânicas.



Fechadura embutida e anti-faísca com travamento em três pontos e chaves para prevenir o acesso não autorizado.

Em todo seu contorno possui pontos para aterramento , bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso atarraxam-te com seu cabo de aterramento .

Conveniência Embutida

Fechamento contínuo para cima, para baixo e lateral para maior segurança.

Possui sistema de fácil regulagem para as prateleiras.

Reforço em viga “u” com 3 mm de espessura e 100 mm de altura para menor contato com o chão e reforço para transporte, com escala de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento.

Possui também os 4 pés niveladores para que não fiquem em contato com o piso e também para mantê-lo perfeitamente nivelado

Qualidade Embutida

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº18, tanto interna e externamente há uma camada de isolamento térmico, além de ser totalmente reforçado com vincos internamente e externamente para maior resistência.

Deve dispor de um adesivo sinalizador de MANTENHA O FOGO A DISTANCIA- INFLAMÁVEL (KEEP FIRE AWAY) bem como também o adesivo com as instruções de uso e normas compatíveis ao produto, porem cabe assinalar no quadrante corrosivos para mantê-lo devidamente sinalizado.

A capacidade de carga dissipada de cada prateleira é de 80 kg também testadas em laboratório (IPT) em chapas de aço galvanizado a fogo para linha de armário corta fogo para inflamáveis e ou combustíveis e em aço inoxidável revestido em polímero resistente a corrosivos para a linha de armário corta fogo e de segurança para corrosivos e ou pesticidas e estas em mesmo tom do armário

☐ Pintado na cor vermelho (Red) para estocagem de combustível- Classe III (combustible liquids storage class III).Cor padrão nacional, normalmente utilizada na linha de Armário corta fogo para inflamáveis e combustíveis, além dos armários de segurança para inflamáveis e armários corta chama

☐ Pintado na cor amarelo (yellow) para estocagem de líquidos inflamáveis em geral (flammable liquids storage), cor característica para o armário corta fogo para líquidos inflamáveis, armários corta chama para inflamáveis , e armário de segurança para inflamáveis.

☐ Pintado na cor Azul (blue) para estocagem de ácidos (acids storage).Cor característica do armário corta fogo para liquido corrosivo, armários corta chama para corrosivos ,ácidos, álcalis etc.

☐ Pintado na cor verde (green) para estocagem de pesticidas e inseticidas (peticides and insecticides storage) cor característica para os armários corta fogo para pesticida e



inseticida, armários corta chama para pesticidas e inseticidas, e armário de segurança para pesticidas e inseticidas

Os armários corta-fogo , armário corta fogo para laboratórios, podem ser confeccionados em várias dimensões (de acordo com a necessidade do cliente) e as divisões internas (prateleiras) podem ser solicitadas na quantidade desejada.

IMPORTANTE: Outras medidas e cores sob consulta.

Aplicação:

Armazenamento de líquidos inflamáveis , combustíveis, PESTICIDAS , corrosivos , reagentes químicos , além de combustíveis como papéis.

Especificações:

Código	Modelo	Altura mm	Largura mm	Profundidade mm	Prateleiras	Peso Kg	Material	Capacidade Galões
11059	Standard	2000	1000	450	3 móveis e 1 na base	180	Aço carbono	60

ARMARIO CORTA FOGO DE PORTAS INDIVIDUAIS COM CAPACIDADE DE 30 E 60 GALOES

