



11062 Parede

Armário Corta Fogo de Parede

Armários corta fogo DE PAREDE PARA INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS são construídos com chapas de aço carbono interna e externamente, preenchimento entre as chapas com uma camada de isolante resistente em todo o seu contorno. Possui aberturas na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama **CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.** que funcionam como respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus Célsius por 1 hora. Base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado, duas portas com trinco tipo Cremona anti-faísca e embutido com 2 chaves, prateleiras móveis e reguláveis que funcionam como dique de contenção com escalas de 15 em 15cm para melhor aproveitamento e prateleira na base que funciona como dique de contenção. Pintado na parte interna e externa, na cor vermelha ou na cor desejada.

Este armário atende, a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78.

Acompanha suporte para fixação.

Sob medida indicado para áreas com espaço reduzido.

Medidas de Altura x Largura x Profundidade **devem ser indicadas pelo cliente.**

Seguro para centralizar inflamáveis

São construídos sob rígido controle de qualidade e para especificações industriais.

Fornecem o armazenamento seguro em locais próximos as áreas de trabalho.

Segurança Embutida

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando sofre descargas mecânicas.

Fechadura embutida e anti-faísca com travamento em três pontos e chaves para prevenir o acesso não autorizado.

Em todo seu contorno possui pontos para aterramento , bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso auto-atarraxante com seu cabo de aterramento .

Isolamento térmico de acordo a NBR 17505-4

Conveniência Embutida

Fechamento contínuo para cima, para baixo e lateral para maior segurança. Cada prateleira funciona como contendor de derrames.

Possui sistema de fácil regulagem para as prateleiras.



Qualidade Embutida

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº 18, tanto interna e externamente há uma camada de isolamento térmico de alta resistência totalmente reforçado com vincos internos para maior resistência.

- Pintado na cor vermelho (Red) para estocagem de combustível- Classe III (combustible storage class III).
- Pintado na cor amarelo (yellow) para estocagem de líquidos inflamáveis em geral (flammable liquids storage).
- Pintado na cor Azul (blue) para estocagem de ácidos (acids storage).
- Pintado na cor verde (green) para estocagem de pesticidas e inseticidas (peticides and insecticides storage).

Os armários corta-fogo podem ser confeccionados em várias dimensões (de acordo com a necessidade do cliente) e as divisões internas (prateleiras) podem ser solicitadas na quantidade desejada.

Dispõe de um adesivo sinalizador de MANTENHA O FOGO A DISTÂNCIA- INFLAMÁVEL (KEEP FIRE AWAY) como também o adesivo com as instruções de uso e normas compatíveis ao produto.

A capacidade de carga dissipada de cada prateleira é de 80 kg testadas em laboratório (IPT) em chapas de aço galvanizado a fogo para linha de armário corta fogo para inflamáveis e/ou combustíveis e em aço inoxidável revestido em polímero resistente a corrosivos para a linha de armário corta fogo e de segurança para corrosivos e/ou pesticidas e estas em mesmo tom do armário

Aplicação:

Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis/corrosivos/venenosos.

Especificações Técnicas:

Código	Altura	Largura	Profundidade	Peso
11062	800 mm	400 mm	350 mm	30 Kg

