



11064 - Armário corta fogo automático Standard

11064 Dimensões: 2000 X 1000 X 450 mm

Armário corta fogo **COM PORTAS DE RETORNO AUTOMÁTICO E COM TRAVAMENTO POR LIGA FUZÍVEL TÉRMICO** são construídos com chapas de aço carbono interna e externamente, preenchimento entre as chapas com uma camada isolante resistente em todo o seu contorno. Possui abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama **CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.** que funcionam como respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus Célsius por 1 hora. Base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado com roscas em suas extremidades para a instalação de 4 pés niveladores , duas portas com trinco tipo Cremona anti-faiscante e embutido, com 2 chaves restringindo acesso não autorizado, com SISTEMA DE RETORNO AUTOMÁTICO E TRAVAMENTO POR LIGA FUZÍVEL que se rompem à 62° C sem a interferência humana , prateleiras móveis e reguláveis e que podem ser instaladas com a aba para cima ou para baixo e na altura ideal para sua necessidade e de acordo com a altura de seus recipientes, dispõe de 4 réguas com escalas de 15 em 15cm para melhor aproveitamento. Pintado na parte interna e externa, na cor vermelha ou na cor desejada. Este armário atende, a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78, UL 1275 – **Flammable liquid storage cabinets** e NBR 17505-4 além de passarem por teste de resistência ao fogo pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas em ensaios de resistência ao fogo de acordo as normas citadas.

Seguro para centralizar inflamáveis

São construídos sob rígido controle de qualidade e para especificações industriais.

Fornecem o armazenamento seguro em locais próximos ao trabalho, evitando assim o transporte por longas distancias de inflamáveis, combustíveis , corrosivos, pesticidas e reagentes químicos.

Segurança Embutida

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando sofre descargas mecânicas.

Fechadura embutida e anti-faísca com travamento em três pontos e chaves para prevenir o acesso não autorizado.

Em todo seu contorno possui pontos para aterramento, bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso auto-atarraxante com seu cabo de aterramento.

Conveniência Embutida

Fechamento contínuo para cima, para baixo e lateral para maior segurança.

Possui sistema de fácil regulagem para as prateleiras.

Reforço em viga “u” com 3 mm de espessura e 100 mm de altura para menor contato com o



chão e reforço para transporte, com escala de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento de seu espaço interno.

Possui 4 pés niveladores para que não fique em contato com o piso e também para mantê-lo perfeitamente nivelado

Qualidade Embutida

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº 18, tanto interna e externamente há uma camada de isolamento térmico, além de ser totalmente reforçado com vincos internamente e externamente para maior resistência.

Dispõe de um adesivo sinalizador de MANTENHA O FOGO A DISTÂNCIA - INFLAMÁVEL (KEEP FIRE AWAY) como também o adesivo com as instruções de uso e normas compatíveis ao produto.

A capacidade de carga dissipada de cada prateleira é de 80 kg também testadas em laboratório (IPT) em chapas de aço galvanizado a fogo para linha de armário corta fogo para inflamáveis ou combustíveis e em aço inoxidável revestido em polímero resistente a corrosivos para a linha de armário corta fogo e de segurança para corrosivos e ou pesticidas e estas no mesmo tom do armário

■ Pintado na cor vermelho (Red) para estocagem de combustível- Classe III (combustible liquids storage class III), cor padrão nacional, normalmente utilizada na linha de Armário corta fogo para inflamáveis e combustíveis, além dos armários de segurança para inflamáveis e armários corta chama

· Pintado na cor amarelo (yellow) para estocagem de líquidos inflamáveis em geral (flammable liquids storage), cor característica para o armário corta fogo para líquidos inflamáveis, armários corta chama para inflamáveis e armário de segurança para inflamáveis.

· Pintado na cor Azul (blue) para estocagem de ácidos (acids storage), cor característica do armário corta fogo para líquido corrosivo, armários corta chama para corrosivos, ácidos, álcalis etc.

· Pintado na cor verde (green) para estocagem de pesticidas e inseticidas (peticides and insecticides storage), cor característica para os armários corta fogo para pesticida e inseticida, armários corta chama para pesticidas e inseticidas, e armário de segurança para pesticidas e inseticidas

Outras medidas e cores sob consulta.

Aplicação:

Utilizado para armazenamento de líquidos inflamáveis, combustíveis, pesticidas, corrosivos, reagentes químicos além de combustíveis sólidos como papéis etc.

Especificações:

Código	Modelo	Altura mm	Largura mm	Profundidade mm	Prateleiras	Capacidade Galão	Peso Kg	Material
11064	Standard	2000	1000	450	3 móveis e 1 na base	60	200	Aço carbono



