



11065 ARMÁRIO CORTA FOGO EM AÇO INOXIDÁVEL GABINETE

Dimensões: 1000 X 1000 X 450 mm

Descrição

Armário corta fogo para INFLAMÁVEIS, COMBUSTÍVEIS, PESTICIDAS E CORROSIVOS, são construídos com chapas de aço inoxidável A.I.S.I 304 interna e externamente, preenchimento entre as chapas com uma camada isolante resistente em todo o seu contorno. Possui aberturas na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. que funcionam como respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus Célsius por 1 hora. Base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado com roscas em suas extremidades para a instalação de 4 pés niveladores, duas portas com trinco tipo Cremona anti-faísca e embutido com 2 chaves para limitação de acesso não autorizado, prateleiras móveis e reguláveis que podem ser instaladas com a aba para cima ou para baixo e na altura ideal para sua necessidade ou de acordo com a altura de seus recipientes, dispõe de 4 régua com escalas de 15 em 15cm para melhor aproveitamento.

Acabamento em inox polido.

Atende, a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78, UL 1275 - Flammable liquid storage cabinets e NBR 17505-4, além de passarem por teste de resistência ao fogo pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas em ensaios de resistência ao fogo de acordo as normas citadas.

Seguro para centralizar inflamáveis combustível, corrosivos, pesticidas e similares

São construídos sob rígido controle de qualidade e para especificações industriais.

Fornecem o armazenamento seguro e conveniente próximos ao local de trabalho, evitando o transporte por longas distâncias de inflamáveis, combustíveis, corrosivos, pesticidas e reagentes químicos.

Segurança Embutida

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando sofre descargas mecânicas.

Fechadura embutida e anti-faísca com travamento em três pontos, com chave para prevenir o acesso não autorizado.

Em todo seu contorno possui pontos para aterramento, bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso auto-atarrachante com seu cabo de aterramento.



Conveniência Embutida

Fechamento contínuo para cima, para baixo e lateral para maior segurança.

Possui sistema de fácil regulagem para as prateleiras.

Reforço em viga “u” com 3 mm de espessura e 100 mm de altura para menor contato com o solo e reforço para transporte, com escala de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento de seu espaço interno.

Qualidade Embutida

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço inoxidável nº 18, tanto interna e externamente há uma camada de isolamento térmico e é totalmente reforçado com vincos internamente e externamente para maior resistência.

Deve dispor de um adesivo sinalizador de MANTENHA O FOGO A DISTÂNCIA - INFLAMÁVEL (KEEP FIRE AWAY) bem como o adesivo com as instruções de uso e normas compatíveis ao produto, cabe assinalar no quadrante adequado para mantê-lo devidamente sinalizado.

A capacidade de carga dissipada de cada prateleira é de 80 kg também testadas em laboratório (IPT) em chapas de aço inoxidável.

Os armários corta-fogo, armário corta fogo para laboratórios, podem ser encontrados em várias dimensões (de acordo com a necessidade do cliente) e as divisões internas (prateleiras) podem ser solicitadas na quantidade desejada.

Outras medidas e cores sob consulta.

Aplicação:

Utilizado para armazenamento de líquidos inflamáveis, combustíveis, pesticidas, corrosivos, reagentes químicos, além de sólidos combustíveis como papeis e similares.

Especificações:

Código	Modelo	Altura	Largura mm	Profundidade mm	Capacidade galão	Peso kg	Material
11065	Gabinete	1000	1000	450	30	80	Aço Inox



NOTA: Suporte não incluso, solicitar separadamente