

Armários de Segurança para Pesticidas 15113

















2000x1000x450

Cód. TK 15113 PARA PESTICIDAS

Armário corta fogo para **PESTICIDAS** são construídos com chapas de aço carbono interna e externamente, entre as chapas será preenchido com uma camada de isolante resistente em todo o seu contorno. Possui abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama **CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC**. Que funciona como respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus célsius por 1 hora. Terá uma base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado com roscas em suas extremidades para a instalação de 4 pés niveladoras , duas portas com trinco Cremona antifaiscante e embutido com 2 chaves, internamente terá prateleiras móveis e reguláveis e que podem ser colocadas (instaladas) com a aba para cima e ou para baixo e na altura ideal para sua necessidade e de acordo com a altura de seus recipientes pois internamente dos armários corta fogo PARA PESTICIDAS e ou corta chamas da TEKIN se dispõe de 4 régua com escalas de 15 em 15cm para melhor aproveitamento do mesmo. **Este terá um**

revestimento interno em liga polímero resistente a corrosivos , PESTICIDAS além de prateleiras em aço inox também revestidas e na mesma cor do armário . O conjunto será entregue pintado na parte interna e externa, na cor azul ou na cor desejada. Este armário atende, a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78, UL 1275-**Flammable** liquid storage cabinets e NBR 17505-4 além de passarem por teste de resistência ao fogo pelo IPT –Instituto de pesquisas tecnológicas em ensaios de resistência ao fogo de acordo as normas citadas acima.

(Seguro para centralizar inflamáveis com corrosivos, pesticidas etc)

São construídos sob alto controle de qualidade e para especificações exatas para indústrias.

Eles fornecem o armazenamento seguro em locais convenientes próximos ao trabalho, evitando assim o transporte por longas distancias de inflamáveis , combustíveis , **corrosivos**, pesticidas e reagentes químicos.

Segurança Embutida

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando mecanicamente sofre descargas mecânicas.

Fechadura embutida e antifaísca com travamento em três pontos para prevenir o acesso não autorizado.

Para questão do aterramento dos armário corta fogo a Tekin foi além deixando-a bem ampla no sentido de proporcionar a seus clientes o melhor mais próximo e mais cômodo ponto , ou seja, em todo seu contorno possui pontos para aterramento , bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso atarraxam-te com seu cabo de aterramento .

Conveniência Embutida

Fechamento contínuo para cima e para baixo e lado para maior segurança.

Possui sistema de fácil regulação para as prateleiras.

Reforço em viga “u” com 3 mm de espessura e 100mm de altura para menor contato com o chão e reforço para transporte, com escala de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento de seu espaço interno.

Possui também os 4 pés niveladores para que não fiquem em contato com o piso e também para mantê-lo perfeitamente nivelado

Qualidade Embutida

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº18, tanto interna e externamente há uma camada de isolamento térmico ,além de ser totalmente reforçado com vincos internamente e externamente para maior resistência.

Apesar de ser um armário corta fogo para corrosivo ele deve dispor de um adesivo sinalizador de MANTENHA O FOGO A DISTANCIA- INFLAMAVEL (KEEP FIRE AWAY) bem como também o adesivo com as instruções de uso e normas compatíveis ao produto, porem cabe assinalar no quadrante corrosivos para mantê-lo devidamente sinalizado .

A capacidade de carga dissipada de cada prateleira é de 80 kg também testadas em laboratório(IPT) em chapas de aço galvanizado a fogo para linha de armário corta fogo para inflamáveis e ou combustíveis e em aço inoxidável revestido em polímero resistente a corrosivos para a linha de armário corta fogo e de segurança para corrosivos e ou pesticidas e estas em mesmo tom do armário

- Pintado na cor vermelho (Red) para estocagem de combustível- Classe III (storage combustible liquids class III).Cor padrão nacional, normalmente utilizada na linha de Armário corta fogo para inflamáveis e combustíveis, além dos armários de segurança para inflamáveis e armários corta chama
- Pintado na cor amarelo (yellow) para estocagem de líquidos inflamáveis em geral (storage flammable liquids), cor característica para o armário corta fogo para

líquidos inflamáveis, armários corta chama para inflamáveis , e armário de segurança para inflamáveis.

- Pintado na cor Azul (blue) para estocagem de ácidos (storage de acids).Cor característica do armário corta fogo para liquido corrosivo, armários corta chama para corrosivos ,ácidos, álcalis etc.
- Pintado na cor verde (green) para estocagem de pesticidas e inseticidas (storage de peticides and insecticides).cor característica para os armários corta fogo para pesticida e inseticida, armários corta chama para pesticidas e inseticidas, e armário de segurança para pesticidas e inseticidas

Os armários corta-fogo , armário corta fogo para laboratórios, podem ser encontrados em várias dimensões (de acordo com a necessidade do cliente) e as divisões internas (prateleiras) podem ser solicitadas na quantidade desejada.

Obs: Outras medidas e cores sob consulta.

Solicite orçamento para outras Medidas

Aplicação:

O mesmo é utilizado para armazenamento de Líquidos inflamáveis , combustíveis, PESTICIDAS , **corrosivos** , reagentes químicos , além de combustíveis como papeis etc.

Especificações:

Código	Modelo	Altura	Largurar	Profundidade	Prateleiras	Peso	Material	Capacidade
15113	Armário Corta Fogo TK20 modelo Standard	2000mm	1000mm	450mm	3 móveis e 1 no piso como dique contenção	180kg	Aço carbono	60 Galões

ARMÁRIO CORTA FOGO COM CAPACIDADE DE 60 GALÕES