



### **3315R-RA Lanterna 90° Articulada**

- **Lanterna modelo 3315R-RA**, recarregável, compacta, a Pelican™ 3315R-RA uma das lanternas mais poderosas disponíveis para o seu tamanho. Seu design compacto se encaixa confortavelmente na sua mão e requer pouco espaço para guarda ou transporte, indicador de nível de bateria em tempo integral incorporado no interruptor de energia para que você sempre saiba quando é hora de recarregar, equipada com um acessório de adaptador de ângulo reto com clipe que fornece iluminação com mão livres. O adaptador de ângulo reto permite que o cabeçote se articule, direcionando a luz exatamente onde você precisa. Se desejar, o adaptador de ângulo reto pode ser removido tornando-a ainda mais compacta.
- Indicação de nível de bateria em tempo integral
- Bateria recarregável de íon de lítio
- Passador (incluído)
- Adaptador articulado de ângulo reto com clip (incluído)
- 3 modos: Alto / Baixo / Piscante
- Certificada
- Mais de 34 horas de tempo de trabalho
- IPX7 (imersão)

#### **Ficha técnica:**

##### Certificações:

- Classe I, Divisão 1, IECEx ia
- Potência (lúmen): 132 (alto), 15 (baixo)
- Alcance (metro): 108 (alto), 35 (baixo)
- Autonomia (hh:mm): 05:00 (alto), 34:00 (baixo)
- Comprimento (cm): 21
- Peso com baterias (gr): 176
- Lâmpada: LED
- Corpo: PC/PBT modificado Anti-estático e anti-impacto
- Vedação: EPDM
- Lentes: Policarbonato anti-estático
- Cabeçote: PC/PBT modificado Anti-estático e anti-impacto
- Clipe: Aço inoxidável
- Nível de proteção: IP57 (imersão 1 metro)
- Bateria tipo: Lítio Fosfato de ferro
- Bateria tamanho: 18650
- Bateria quantidade: 1 (inclusa)

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987

[contato@ricitec.com](mailto:contato@ricitec.com)

[www.ricitec.com](http://www.ricitec.com)



- Indicador de nível (bateria): RGB LED
- Tensão(volt): 3,2
- Acionamento tipo: Push button
- Tempo de recarga (hh:mm): 10:00
- Modos: Alto, Baixo, Piscante

