



## 9415 Lanterna Grande

Lanterna profissional **9415**, intrinsecamente segura, para utilização em Zona 0, Zona 1 e Zona 2 com corpo confeccionado em polímero de ABS, resistente a impacto e corrosão, iluminação através de 4 LED`s especiais super brilhantes, Cabeçote escamoteável com giro de 120º.

### Ficha técnica:

#### Certificações:

Classe 1, Divisão 1

NFPA 1901

- Potência: 413 lúmens (alto), 159 lúmens (baixo)
- Autonomia (hh:mm): 4:30 (alto), 12:00 (baixo)
- Alcance: 325 m (alto), 221 m (baixo)
- Intensidade: 26352 candelas (alto), 10076 candelas (baixo)
- Nível de proteção: IPX4 (chuva)
- Corpo: ABS
- Vedações: EPDM
- Lentes: Policarbonato
- Carenagem: EXL
- Resistência à queda: 1 m
- Comprimento: 22,2 cm
- Peso com bateria: 1397,6 gr
- Lâmpada tipo: LED
- Bateria tamanho: C
- Bateria tipo: NiMH
- Bateria quantidade: 4
- Baterias inclusas
- Tempo de recarga: 330,0 min
- Indicador de nível de bateria
- Volts: 4,8
- Acionamento tipo: Push button
- Modos: Alto, Baixo, Piscante

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987

[contato@ricitec.com](mailto:contato@ricitec.com)

[www.ricitec.com](http://www.ricitec.com)



9415 LED

## ACESSÓRIOS



9413 DL – Lente difusora



9416 – Carregador de mesa



**6057 F** – Carregador 110v



**6061 F** – Fiação direta carregador



**8056 F** – Carregador veicular 12v



**9418** – Baterias de reposição