



9430 RALS

Sistema remoto de iluminação **9430**, Ultra resistente, Nova versão melhorada - Geração 3, Até 15 horas de trabalho, 3000 lumens de brilho, Diagrama de LED livre de manutenção com expectativa de vida de 50.000 horas, Haste totalmente extensível com cabeça giratória de 360 graus, Alarme de bateria fraca, Interruptor em borracha impermeável, Trava de extensão do maestro. Disponível nas cores preto e amarelo.

- Dimensões cabeçote: 16.5 x 20 x 6.5 cm
- Dimensões Externas fechado: 40 x 20 x 23 cm
- Dimensão máxima do mastro estendido: 82 cm

Ficha técnica:

- Potência (lúmen): 3000 (alto), 1500 (baixo)
- Autonomia (hh:mm): 8:00 (alto), 15:00 (baixo)
- Nível de proteção: IP54 (chuva)
- Corpo: ABS/Polycarbonato
- Lentes: Polycarbonato
- Carenagem: ABS/Polycarbonato
- Mastro: Fibra de vidro reforçada
- Peso: 10,3 kg
- Cabeçotes: 01
- Vida útil da lâmpada: 50.000 h
- Propagação do feixe: 125°
- Lâmpada tipo: LED
- Quantidade LED: 06
- Bateria tipo: SLA
- Vida útil Bateria: 500 ciclos
- Tempo de recarga: 5 horas
- Indicador de nível de bateria: Luz intermitente
- Soquete primário: 1
- Soquete auxiliar: 1
- Potência: 24 w
- Volts: 12,0 v
- Acionamento tipo: Teclado em borracha de silicone
- Certificações: RoHS Compliant/ CE Approved

