



## 9440

Sistema remoto de iluminação **9440**, ideal para uso em locais de difícil acesso como ribanceiras, barrancos, espaços confinados, etc. O sistema possui um mastro que alcança até 2,10 m de altura, fecho de luz de 125° e até 5300 lumens, Pode operar com alimentação direta na rede elétrica, Pode ser deixado no modo recarga indefinidamente, Livre de manutenção, lâmpadas LED, autonomia de 6 horas de uso contínuo (baixo) e 3 horas de uso contínuo (alto). Duas vezes mais brilhante. O 9440 oferece agora a ativação remota Bluetooth® com comando variável da luz, três níveis de potência pré-definidos, indicação do nível da bateria e vem equipado com uma bateria recarregável de íon de lítio. Alça de transporte ajustável incluída.

CABEÇOTE (C x L x P)

20 x 20 x 8.9 cm

FECHADO (C x Diam)

95 x 20 cm

MONTADO (C x Diam))

215,9 x 91 cm

- **Dimensão Máxima do braço estendido: 215,9 cm**

- PESO: 7,3 Kg

### **Ficha técnica:**

Certificações:

RoHS Compliant

CE Approved

- Potência: 5300 lúmens (alto), 2800 lúmens (médio), 1400 lúmens (baixo)
- Autonomia (hh:mm): 01:50 (alto), 04:00 (médio), 08:00 (baixo)
- Nível de proteção: IP65 (chuva)
- Corpo: Polipropileno
- Cabeçote: Policarbonato/ABS
- Mastro: Alumínio
- Lentes: Policarbonato
- Número de cabeçotes: 01
- Vida útil da lâmpada: 50.000 h
- Propagação do feixe: 125°
- Peso com bateria: 7300,0 gr

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987

[contato@ricitec.com](mailto:contato@ricitec.com)

[www.ricitec.com](http://www.ricitec.com)



- Lâmpada tipo: LED
- Quantidade LED: 12
- Bateria tipo: íon Lítio
- Vida útil Bateria: 500 ciclos
- Tempo de recarga: 225,0 min
- Indicador de nível de bateria
- Tomada (primária): 01
- Volts: 14,4 v
- Acionamento tipo: Teclado em borracha de silicone



9440

## ACESSÓRIOS PARA 9440:



9447 – Carregador veicular

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030

Fone: 11 2334-6987

[contato@ricitec.com](mailto:contato@ricitec.com)

[www.ricitec.com](http://www.ricitec.com)