



9455 Lanterna RALS

- Modelo **9455 RALS**, iluminação da área remota e áreas perigosas, ângulo de feixe de 125 °, até 1.600 lúmens, até 10 horas de trabalho. Pesando apenas 16 quilos e completamente dobrável, facilita o carregamento e configurações rápidas. Os modos de luz dupla, High / Low oferecem opções flexíveis e estão equipados com um indicador de aviso de bateria fraca visível de 30 minutos.

**** A manutenção do modelo 9455 deve ser conduzido por um centro de reparação certificado Pelican Products devido aos requisitos do certificado de segurança.**

Ficha técnica:

Certificações:

De acordo com RoHS
Aprovado CE
Classe I, Divisão 1
IECEX ia
ATEX Zona 0

- Corpo em Policarbonato/ABS
- Lentes: Policarbonato
- Cabeçote em alumínio (cm): 21 x 14.5 x 5
- Dimensões fechado (cm): 39 x 20 x 23
- Comprimento mastro (cm): 80,0
- Peso com bateria (kg): 7,3
- Potência (lúmen): 1600 (alto), 800 (baixo)
- Cabeças de iluminação: 1
- Lâmpada tipo: LED
- Quantidade de LED: 10
- Vida útil da lâmpada: 50.000 hs
- Propagação: 125°
- Nível de proteção: IP 54
- Autonomia (hh:mm): 05:00 (alto), 10:00 (baixo)
- Bateria tipo: NiMH
- Vida útil bateria: 300 ciclos
- Tempo de recarga (hh:mm): 08:00
- Indicador de nível de bateria: Alarme bateria carga baixa
- Potência (Watt): 21

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com



- Tensão (Volt): 10,8
- Acionamento tipo: Membrana de borracha de silicone
- Modos: Alto, Baixo, Piscante





ACESSÓRIOS



1460 AALG – Case personalizada para 9455



9431 – Mochila Tear-Off para 9435



9432 – Mochila para 9435