



9480 RALS

Sistema remoto de iluminação **9480**, Ultra resistente, 3 níveis de iluminação predefinidos, Até 4.000 lumens, Até 28 horas de trabalho, Arranjo de LED livre de manutenção com expectativa de vida de 50.000 horas, Indicador de nível de bateria em tempo real e com indicador intermitente de nível baixo, Haste montável com rotação de 340 graus, Várias posições de montagem, Alça de ombro confortável, Bateria de liberação rápida / troca a quente com fonte de alimentação de 12 volts, Aplicação Bluetooth™ para Smartphone controla várias unidades.

- Dimensões Externas fechado: 39.4 x 16.5 x 26 cm

Ficha técnica:

- Potência (Lúmen): 4000 (alto) 3000 (médio) 1000 (baixo)
- Autonomia (hh:mm): 06:00 (alto), 08:00 (médio), 28:00 (baixo)
- Nível de proteção: IP54 (chuva)
- Corpo: Polipropileno
- Lentes: Policarbonato
- Mastro: Alumínio
- Cabeçote: Alumínio
- Cabeçote quantidade: 01
- Comprimento máximo do mastro: 60,3 cm
- Vida útil da lâmpada: 50.000 h
- Propagação do feixe: 125°
- Peso: 12,5 kg
- Lâmpada tipo: LED
- Quantidade LED: 08
- Tomada primária: 01
- Bateria tipo: SLA
- Vida útil Bateria: 500 ciclos
- Tempo de recarga: 08 horas
- Indicador de nível de bateria: Tempo real/Alarme luminoso
- Volts: 12,0 v
- Acionamento tipo: Teclado em borracha de silicone
- Modos: Alto, Médio, Baixo, Piscante

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com

