

Pallet de Contenção p/ 2 Tambores Baixo Perfil











Diques de contenção. Bacia de contenção. Contentores químicos, Proteção Ambiental, Bandeja de contenção, pallet de contenção para tambores.

Os Pallets de Contenção foram desenvolvidos para formar uma plataforma de retenção e atender os requisitos de seu local de trabalho com segurança e eficiência preservando o meio ambiente.

São construídos totalmente em polietileno ou em aço. Para armazenagem e manuseio do material oferecendo excelente resistência química, baixo peso, fácil mobilidade. É utilizado para armazenar, bombear, e transportar.

Estes pallets e seus opcionais, como rampa, elemento de junção, sistema de contenção secundária, atende a EPA CFR 264.175, ISO 14000, O.S.H.A. 18000 e exigências das fiscalizações ambientais.

Movimentação permitida com paleteira e empilhadeira. Uso somente em solo, uso em porta pallet somente com assoalho no porta pallet. Não empilhar com carga, ou remontar.

Movimentar sempre com carga completa, ou balancear carga antes da movimentação, posicionar tambores em diagonal ou equilibrar peso conforme imagens abaixo

- **Baixo Perfil** - indicado para locais estacionários fixo.
- **Alto Perfil** - indicado para transportá-los ao longo da fábrica através de empilhadeiras e paletizadoras.
- **Linha Universal** - indicados para transportá-los ao longo da fábrica através de empilhadeiras e paletizadoras.
- **Linha sobre rodas** - indicado para transportes em pequenas distâncias.

170x1250x650mm

Pallet 2 tambores

Baixo Perfil - indicado para locais estacionários, sem movimentação, fixo.

Polietileno **Cód. TK14105** - Indicado para líquido, inflamável, combustível e ou corrosivo.

Aço Carbono **Cód. TK14106** - Indicado para lubrificantes e ou itens não corrosivos.

Peso 60 kg


Capacidade de contenção 200 litros

Capacidade de carga de 600 kg

COM A LINHA DE PALLETS DE CONTENÇÃO DA TEKIN PODE SER MONTADO O LAYOUT DESEJADO (COMO ABAIXO DEMONSTRADO ABAIXO DESDE QUE SEJAM UTILIZADOS OS PALLETS DE MESMA LINHA (ALTO PERFIL, BAIXO PERFIL, E LINHA UNIVERSAL)

Para opcional como a Rampa de Acesso consulte o **cod 11035** para este item.

Modelos de lay-out de Pallets de Contenção – Sistema Modular



- Segurança e eficiência preservando o meio ambiente.
- Excelente resistência química, leves e de fácil manuseio.
- Reutilização do líquido derramado, em alguns casos, evitando o desperdício.

Cor

Dique de contenção CINZA e grade de apoio PRETO

PARA OUTRAS CORES CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL

Matéria Prima

PE – Polietileno

OU

Aço carbono pintado na cor **cinza** com gradil em PE **preto**.

Para a linha de aço carbono seu gradil superior, continua sendo em polietileno de alta densidade de forma a não gerar faíscas no transbordo dos tambores metálicos.

Características

Pallet para contenção de derramamento, consultar a compatibilidade química do produto antes da compra.

Pallet interno removível.

Uso na indústria têxtil, química, petroquímica, alimentícia, oficinas mecânicas, distribuidores de combustíveis e lubrificantes.

Produto Monobloco, sem montagem, emendas e soldas linha de PE;

Estabilização à intempérie UV6 e antioxidantes;

Resistente a temperaturas entre -40°C e +60°C;

Fabricado em Polietileno (PELMD);