Cabo para Aterramento de Tambores (Anti-Estático)

Cód. 10351

Utilizado para trabalhar com transferência de inflamáveis onde uma simples faísca poderia causar um desastre, devendo ser conectado entre a fonte doadora e a receptora inibindo assim a descarga eletrostática acumulada pelo líquido do recipiente metálico, pela própria turbulência provocada pelo inflamável nele contido.

Para o caso do ATERRAMENTO DO ARMARIO CORTA FOGO deve ser utilizado o procedimento de remoção de um rebite externo para inserção de um parafuso sem que este descaracterize o armário corta fogo (o parafuso não deve ultrapassar a segunda parede interna)

Vale lembrar que o aterramento mais importante deverá ser feito no ato da transferência de recipiente doador para o recebedor com inflamáveis dentro e ou fora do armário corta fogo, de forma neutralizar a carga estática acumulada em ambos os recipiente e de acordo com a NR20.

Descrição Técnica:

Cabo para aterramento de tambores com 1800 mm de comprimento possui garras tipo “jacaré” nas duas pontas conectadas ao de cabo de aço encapado por mangueira de polietileno de modo a deixa-lo isolado de outros pontos de contato.

Rua Italva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987
contato@ricitec.com
www.ricitec.com

Aplicação:

Durante processos de transferência entre recipientes metálicos.

Modo de operação:

Conectar uma das pontas do cabo em área metálica do recipiente doador e conectar a outra extremidade em área metálica do recipiente receptor que deverá estar em contato com o solo. Caso a operação ocorra em superfície intermediária (engradado, pallet, armário, etc.) este último também deverá ter conexão anti-estática com o solo.

Informações por código ou capacidade

Código	Modelo	Peso	Comprimento	Material
10351	Cabo aterramento	300 g	1800 mm	Cabo de aço

Rua Italva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987
contato@ricitec.com
www.ricitec.com