



<b>Modelo</b>	<b>DA12200BR</b>
<b>Marca</b>	DANNY
<b>CA</b>	10.508
<b>Tamanhos</b>	P,M, G, XG,

## DANNYFLEX

---

### DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fio de náilon, palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos com banho de poliuretano.

---

### MARCAÇÃO DE CA

Gravação no dorso ou etiqueta no punho

---

### REFERÊNCIA

DA-12.200

---

### APROVADO PARA

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

---

### OBSERVAÇÃO

Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "DA-12.200" obteve resultado de níveis de desempenho 4131, em que: 4 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

**Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil**

**CEP 07600-000**

**Fone: 11 2334-6987**

[contato@ricitec.com](mailto:contato@ricitec.com)

[www.ricitec.com](http://www.ricitec.com)

## **NORMA(S) TÉCNICA(S)**

BS EN 388:2003; EN 420/2010 + A1:2009;

