



Modelo	DA300
Marca	DANNY
CA	13.301
Tamanhos	P,M,G,XG

Maxi Látex Amarela

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural, forro flocado de algodão, punho reto e palma antiderrapante.

MARCAÇÃO DE CA

No punho

REFERÊNCIA

DA-300 AM; DA-300AZ; DA-300VD

APROVADO PARA

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L)).

OBSERVAÇÃO

I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1010 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 0 - resistência ao corte por lâmina; 1 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção. II) Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: a) Resistência à permeação: 2 - Metanol; 6 - Hidróxido de Sódio

Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil

CEP 07600-000

Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com



40%; 3 - Ácido Sulfúrico 96%. b) Baixa resistência: 1 - Acetona; 1 - Acetonitrila. III) Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

NORMA(S) TÉCNICA(S)

BS EN 388:2003; EN 374-1:2003; EN 420:2010; BS EN 16523-1:2015; DIN EN 374-2/2015;



Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil
CEP 07600-000
Fone: 11 2334-6987
contato@ricitec.com
www.ricitec.com