



Modelo	DA45200
Marca	DANNY
CA	32.407
Tamanhos	P,M, G, XG,

FLEXCUT LATEX-PUNHO LONGO

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em polietileno de alta densidade e revestimento em látex corrugado.

MARCAÇÃO DE CA

Na etiqueta

REFERÊNCIA

DA-45.200

APROVADO PARA

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).

RESTRIÇÃO

EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil

CEP 07600-000

Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com

OBSERVAÇÃO

I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3444F para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 4 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; F - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo A o pior resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

NORMA(S) TÉCNICA(S)

EN 420:2010; BS EN 407:2004; DIN EN 388:2017;



Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil

CEP 07600-000

Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com