



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>Modelo</b>   | <b>DASN786</b> |
| <b>Marca</b>    | DANNY          |
| <b>CA</b>       | 27.192         |
| <b>Tamanhos</b> | M,G,XG         |

---

## Novadex SN786

### DESCRIÇÃO

Luva de segurança, confeccionada em malha de algodão, revestimento total em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso, punho em malha.

---

### MARCAÇÃO DE CA

Gravação no dorso ou etiqueta no punho

---

### REFERÊNCIA

DA-SN786

---

### APROVADO PARA

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.

---

### OBSERVAÇÃO

Os níveis de desempenho para a EN 388:2003 variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "DA-SN786" obteve resultado de níveis de desempenho 4121,

**Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil**

**CEP 07600-000**

**Fone: 11 2334-6987**

[contato@ricitec.com](mailto:contato@ricitec.com)

[www.ricitec.com](http://www.ricitec.com)



em que: 4 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 2 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

---

**NORMA(S) TÉCNICA(S)** MT 11:1977; BS EN 388:2003; BS EN 420:2003 + A1:2009;



**Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil**

**CEP 07600-000**

**Fone: 11 2334-6987**

**[contato@ricitec.com](mailto:contato@ricitec.com)**

**[www.ricitec.com](http://www.ricitec.com)**