



Armário Corta Fogo Sobre Rodas

2 Rodas Giratórias com freio

2 Rodas Giratórias sem freio

Dimensões: Sob medida

Armário corta fogo para inflamáveis são construídos com chapas de aço carbono, preenchimento entre as chapas com uma camada isolante resistente em todo o seu contorno. Possui abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama **CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC**. que funcionam como respiros de ventilação para gases leves e pesados.

O único armário projetado para resistir a 900 graus Célsius por 1 hora. Base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado, duas portas com trinco tipo Cremona anti-faísca e embutido com 2 chaves, prateleiras móveis e reguláveis que funcionam como diques de contenção com escalas de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento, prateleira adicional na base que funciona como dique de contenção. Pintado na parte interna e externa, na cor vermelha ou na cor desejada. Atende, a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78.

Seguro para centralizar inflamáveis

São construídos sob rígido controle de qualidade e para especificações industriais. Fornecem o armazenamento seguro em locais convenientes próximos ao trabalho.

Segurança Embutida

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando sofre descargas mecânicas.

Fechadura embutida e anti-faísca com travamento em três pontos e chaves para prevenir o acesso não autorizado.

Em todo seu contorno possui pontos para aterramento, bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso auto-atarrachante com seu cabo de aterramento.

Conveniência Embutida

Fechamento contínuo para cima, para baixo e lateral para maior segurança. Possui sistema de fácil regulagem para as prateleiras.

Reforço em viga “u” com 3 mm de espessura e 100 mm de altura para menor contato com o solo e reforço para transporte, com escala de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento de seu espaço interno.

Qualidade Embutida

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº 18, há uma camada de isolamento térmico de alta resistência totalmente reforçado com vincos para maior resistência.

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com

- Pintado na cor vermelho (Red) para estocagem de combustível- Classe III (combustible storage class III).
- Pintado na cor amarelo (yellow) para estocagem de líquidos inflamáveis em geral (flammable liquids storage).
- Pintado na cor Azul (blue) para estocagem de ácidos (acids storage).
- Pintado na cor verde (green) para estocagem de pesticidas e inseticidas (peticides and insecticides storage).

Outras medidas e cores sob consulta.

