

Pallet de Contenção / Modelo SPILL DRUM





Diques de contenção. Bacia de contenção. Contentores químicos, Proteção Ambiental, Bandeja de contenção, pallet de contenção para tambores, spill drum. Os Pallets de Contenção foram desenvolvidos para formar uma plataforma de retenção e atender os requisitos de seu local de trabalho com segurança e eficiência preservando o meio ambiente. São construídos totalmente em polietileno ou em aço. Para armazenagem e manuseio do material oferecendo excelente resistência química, baixo peso, fácil mobilidade. É utilizado para armazenar, bombear, e transportar. Estes pallets e seus opcionais, como rampa, elemento de junção, sistema de contenção secundária, atende a EPA CFR 264.175, ISO 14000, O.S.H.A. 18000 e exigências das fiscalizações ambientais.

SPILL DRUM

Container em polietileno com tampa roscada p/ armazenamento e transporte de tambor de 200 litros propiciando contenção total, e proteção a intempéries. Cód. TK11038

Utilizado para armazenar tambor de 200 litros para evitar vazamentos de líquidos perigosos não causando risco ambiental ou acidente de trabalho.

Algumas Indicações de Compatibilidade Química: Anidrido Acético, Ácido Clorídrico (100, 20 e 37%), Ácido Oxálico (frio), Antimônio Tricloreto, Cálcio Clorato, Cloreto de Enxofre, Cobre Floborate; Peróxido de Hidrogênio (10%), Sódio Sulfite, Stannous de Cloreto.

Dimensões externas:

Altura: 985 mm;
Largura: 777 mm;
Peso: 20 Kg;

Forma de Trabalho.

Desrosquei-e a tampa do revestimento para tambor (fechada por rosca);
Coloque o tambor no centro do revestimento com o auxílio da garra para tambor na vertical através de uma talha, empilhadeira e ou ponte rolante
Feche a tampa do revestimento.

Qualidade Embutida

Atende os requisitos da norma OSHA 40 CFR 264.175;
Evita acidentes de trabalho;
Rápida utilização;
Reaproveitamento dos líquidos.

Vantagens.

Garante a confiabilidade e a segurança do produto;
A operação é segura evitando o risco de acidente;
O produto não terá contato com o ambiente e evita a evaporação dos líquidos;
Evita trabalho prolongado na operação;
O líquido pode ser reaproveitado evitando o descarte e a utilização de absorvedores;

Cor

AMARELO E OU LARANJA

PARA OUTRAS CORES CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL

Matéria Prima

PE - Polietileno

Características

Pallet para contenção de derramamento..

Uso na indústria textil, química, petroquímica, alimentícia, oficinas mecânicas, distribuidores de combustíveis e lubrificantes.

Produto Monobloco, sem montagem, emendas e soldas;

Estabilização à intempérie UV6 e antioxidantes;

Resistente a temperaturas entre -40°C e +60°C;

Fabricado em Polietileno (PELMD);

Segurança e eficiência preservando o meio ambiente.

Excelente resistência química, leves e de fácil manuseio.

Reutilização do líquido derramado, em alguns casos, evitando o desperdício.