



T2 – Recipiente de Segurança

Recipiente acoplado a um sistema especial de bombeamento proporcionando um rápido, fácil e seguro processo. Aplicações: umedecer tecidos e similares para limpeza.

Pressione o tecido ou similar o prato superior do container, fazendo com que o líquido suba a superfície do prato, umedecendo o mesmo. O excesso de líquido não utilizado retorna, por gravidade, automaticamente para o interior do container, evitando assim possíveis explosões e desperdício do líquido. O prato do container, equipado com sistema corta-chamas é totalmente seguro contra explosões e também reduz consideravelmente o escape de vapores nocivos a saúde, prevenindo dessa forma explosões e danos à saúde do operador.

Aprovado e certificado pela FM (Factory Mutual)

De acordo com as especificações NFPA (National Fire Protection Agency – USA)

Em acordo com as regulamentações O.S.H.A. (Occupational Safety and Health Administration - USA)

Em atendimento a NR 20 (NBR – Brasil)

Descrição Técnica:

Container de segurança e a prova de explosão com capacidade conforme tabela abaixo. Confeccionado em aço inox AISI 304.

Aplicação:

Umedecimento de tecidos e similares.

Compatibilidade química:

Acetona, álcool etílico, álcool isopropílico, hidróxido de amônia, clorofórmio, acetado etílico, éter, diesel combustível, lubrificantes, nafta, óleo diesel, óleo combustível, percloroetileno, hidróxido de sódio, tolueno, tolueno e silicone, hidrocarbonetos de modo geral.

IMPORTANTE:

A vedação do bocal pode ser atacada por produtos com: clorofórmio e heptano devendo ser substituída por material compatível (favor informar no ato da compra).

Não recomendado para uso de líquidos corrosivos.

Modo de operação:

Colocar o líquido a ser utilizado no container. Encoste o tecido ou similar na parte superior do prato pressionando para baixo quantas vezes necessário para o umedecimento desejado.

Informações dimensionais

Código	Modelo	Ø externo	Ø do prato	Altura total	Peso	Material
10111	T2 - 1L	142mm	105mm	280mm	700gr	Aço inox
10113	T2 - 2L	142mm	125mm	300mm	1Kg	Aço inox
10115	T2 - 3,8L	190mm	160mm	330mm	2Kg	Aço inox
10117	T2 - 5L	190mm	160mm	360mm	2,5Kg	Aço inox

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com

Qualidade incorporada:

- Produto certificado pela FM Global e atende as regulamentações das normas nacionais e internacionais;
- Evita propagação do fogo e explosão em caso de incêndio;
- Evita o desperdício de líquidos;
- Mola em aço inox AISI 304;
- Equipado com sistema corta chamas e anti-explosão.

