



14121 – Armário Corta Fogo para Tambor Horizontal

Dimensões: 1500 x 800 x 1200 mm

Opcional: rampa 11039

Armário corta fogo para 1tambor de 200 litros HORIZONTAL construído com chapa de aço carbono, preenchimento entre as chapas com uma camada isolante resistente. Possui abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama **CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.** que funcionam como respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus Célsius por 1 hora. Base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado, com uma porta, travamento em 3 pontos, com maçaneta e duas chaves. Fundo removível que funciona como dique de contenção, teto corta fogo e pingadeira. Pintado na cor vermelha. Atende as regulamentações da N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78 e UL 1275.

Seguro para centralizar inflamáveis

Construídos sob rígido controle de qualidade e para especificações industriais. Fornecem o armazenamento seguro em locais convenientes próximos ao trabalho.

Segurança Embutida

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando sofre descargas mecânicas.
Fechadura embutida e anti-faísca com travamento em três pontos e chaves para prevenir o acesso não autorizado.

Fundo removível com grelha padrão chapa perfurada para coleta de liquido em seu contentor.

Em todo seu contorno possui pontos para aterramento, bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso auto-atarrachante com seu cabo de aterramento.

Isolamento térmico de acordo a NBR 17505-4

Conveniência Embutida

Fechamento contínuo para cima, para baixo e lateral para maior segurança.
Possui sistema de fácil regulagem para as prateleiras.
Reforço em viga “u” com 3 mm de espessura e 100 mm de altura para menor contato com o solo e reforço para transporte.

Qualidade Embutida

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº 18, há uma camada de isolamento térmico de alta resistência totalmente reforçado com vincos para maior resistência.

- Pintado na cor vermelho (Red) para estocagem de combustível- Classe III (combustible storage class III).
- Pintado na cor amarelo (yellow) para estocagem de líquidos inflamáveis em geral (flammable liquids storage).
- Pintado na cor Azul (blue) para estocagem de ácidos (acids storage).
- Pintado na cor verde (green) para estocagem de pesticidas e inseticidas (peticides and insecticides storage).

Outras medidas e cores sob consulta.

Aplicação:

Armazenamento de tambores ou bombonas com líquidos inflamáveis e combustíveis.

Dispõe de um adesivo sinalizador de MANTENHA O FOGO A DISTANCIA- INFLAMÁVEL (KEEP FIRE AWAY) bem como o adesivo com as instruções de uso e normas compatíveis ao produto, em cada lado do armário

Possui dique de contenção, isolamento térmico, totalmente de acordo com as normas regulamentadoras nacionais e internacionais.

Especificações:

Código	Modelo	Altura mm	Largura mm	Profundidade mm	Peso kg	Material
14121	Tambor horizontal	1500	800	1200	200	Aço carbono
11039	Rampa	170	800	1200	20	Aço carbono

