



Modelo	VIC51220 CZ
Marca	VIC
CA	20.716

Aerial-Aero-Cinza

DESCRIÇÃO

Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, cinza e incolor com revestimento externo espelhado (In-Out), ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula constituídas de duas peças: uma semi-haste vazada confeccionada em material plástico preto para os visores incolor e incolor com revestimento eterno espelhado (In-Out) e azul para o visor cinza e haste confeccionada em material plástico incolor, preto e incolor com revestimento externo espelhado que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e permite a regulagem de tamanho em três estágios, fixas nas extremidades do visor através de parafusos metálicos.

MARCAÇÃO DE CA

Na haste

REFERÊNCIA

STEELPRO AERO VIC 51210 (incolor), STEELPRO AERO VIC 51220 (cinza), STEELPRO AERO VIC 51240 (incolor espelhado int-out)

APROVADO PARA

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES; CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), NO CASO DO VISOR INCOLOR; CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E LUZ INTENSA (L3), NO CASO DO VISOR CINZA; CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E LUZ INTENSA (L1.5), NO CASO DO VISOR ESPELHADO IN-OUT.

Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil

CEP 07600-000

Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com

OBSERVAÇÃO

I) Os óculos “STEELPRO AERO VIC 51210 (visor incolor)” se enquadram no requisito de proteção óptica contra radiação ultravioleta (marcação “U6”), não sendo destinados à proteção contra luz visível, radiação infravermelha e solda (marcações “L”, “R” e “W”). II) Os óculos “STEELPRO AERO VIC 51220 (visor cinza)” se enquadram nos requisitos de proteção óptica contra radiação ultravioleta e filtros de luz visível (marcações “U6” e “L3”), não sendo destinados à proteção contra radiação infravermelha e solda (marcações “R” e “W”). III) Os óculos “STEELPRO AERO VIC 51240 (visor espelhado In-Out)” se enquadram nos requisitos de proteção óptica contra radiação ultravioleta e filtros de luz visível (marcações “U6” e “L1.5”), não sendo destinados à proteção contra radiação infravermelha e solda (marcações “R” e “W”). IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação “+” segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

NORMA(S) TÉCNICA(S)

ANSI/ISEA Z87.1-2015;



Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil

CEP 07600-000

Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com