



10212 A - Gabinete Corrosivos

Dimensões: 1000 x 1000 x 450 mm

Cód. 10212 A

Armário corta fogo para **CORROSIVOS** são construídos com chapas de aço carbono interna e externamente, com preenchimento de uma camada de isolante resistente entre as chapas em todo o seu contorno. Possui respiro na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama **CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC**. Com respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus Célsius por 1 hora. Base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado com rosca em suas extremidades para a instalação de 4 pés niveladores, duas portas com trinco tipo Cremona anti-faiscante, embutido com 2 chaves, prateleiras móveis e reguláveis e que podem ser instaladas com a aba para cima (modo coletor) e ou para baixo e na altura ideal para sua necessidade e de acordo com a altura de seus recipientes, dispõe de 4 réguas com escalas de 15 em 15 cm para melhor configuração interna. **Revestimento interno em liga de polímero resistente a corrosivos, além de prateleiras em aço inox também revestidas e na mesma cor do armário**. Disponível na cor azul ou na cor desejada por encomenda. Este armário atende a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78, UL 1275 - **Flammable liquid storage cabinets** e NBR 17505-4, além de passarem por teste de resistência ao fogo pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas em ensaios de resistência ao fogo de acordo as normas citadas.

Seguro para centralizar inflamáveis com corrosivos, pesticidas e similares

São construídos sob alto controle de qualidade e especificações exatas para indústrias. Eles fornecem o armazenamento seguro e conveniente próximo ao local de trabalho, evitando assim o transporte por longas distancias de inflamáveis, combustíveis, **corrosivos**, pesticidas e reagentes químicos.

Segurança Embutida

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão no caso de descargas mecânicas.

Fechadura embutida e anti-faísca com travamento em três pontos e chave para prevenir o acesso não autorizado.

Para aterramento dos armário corta fogo, em todo seu contorno possui pontos seguros, bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso auto-atarraxante com seu cabo de aterramento.

Conveniência

Fechamento contínuo para cima e para baixo e lateral para maior segurança.

Possui sistema de fácil regulagem para as prateleiras.

Reforço em viga “u” com 3 mm de espessura e 100 mm de altura para menor contato com o

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com



solo e reforço para transporte, com escala de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento de seu espaço interno.

Possui também 4 pés niveladores para que não fiquem em contato com o piso e também para mantê-lo perfeitamente nivelado

Qualidade

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº 18, tanto interna e externamente há uma camada de isolamento térmico, além de ser totalmente reforçado com vincos internamente e externamente para maior resistência.

Apesar de ser um armário corta fogo para corrosivo ele deve dispor de um adesivo sinalizador de MANTENHA O FOGO A DISTANCIA- INFLAMAVEL (KEEP FIRE AWAY) bem como também o adesivo com as instruções de uso e normas compatíveis ao produto, porém cabe ao usuário assinalar, no quadrante corrosivos, sua aplicação, para mantê-lo devidamente sinalizado.

A capacidade de carga dissipada de cada prateleira é de 80 kg também testadas em laboratório (IPT) em chapas de aço inoxidável revestido em polímero resistente a corrosivos em mesmo tom do armário

- Pintado na cor Azul (blue) para estocagem de ácidos (storage de acids). Cor característica do armário corta fogo para líquido corrosivo, armários corta chama para corrosivos, ácidos, álcalis etc.

Especificações:

Código	Modelo	Altura mm	Largura mm	Profundidade mm	Prateleiras	Peso kg	Material
10212A	Gabinete	1000	1000	450	1 móveis e 1 na base como dique contenção	80	Aço carbono/Inox

ARMARIO CORTA FOGO COM CAPACIDADE DE 30 GALÕES

