



10212 - Gabinete Amarelo

Dimensões: 1000 x 1000 x 450 mm

Cód. TK10212

Os armários corta fogo para inflamáveis são construídos com chapas de aço carbono, interna e externamente, o espaço entre as chapas é preenchido com uma camada de isolante resistente, em todo o seu contorno. Possui abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama **CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.** funcionando como respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus Célsius por 1 hora. Base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado com roscas em suas extremidades para a instalação de 4 pés niveladores, duas portas com trinco tipo Cremona anti-faiscante e embutido com 2 chaves, prateleiras móveis e reguláveis e que podem ser instaladas com a aba para cima (modo coletor) ou para baixo e na altura ideal para sua necessidade, ou ainda, de acordo com a altura de seus recipientes graças a disposição de 4 réguas com escalas de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento interno. Pintado na parte interna e externa, na cor amarela ou na cor desejada por encomenda. Este armário atende, a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78, UL 1275 – **Flammable liquid storage cabinets** e NBR 17505-4, além de passarem por teste de resistência ao fogo pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas em ensaios de resistência ao fogo de acordo as normas citadas.

Seguro para centralizar inflamáveis

São construídos sob rígido controle de qualidade e especificações exatas para indústrias. Fornecem o armazenamento seguro e conveniente próximo ao local de trabalho, evitando assim o transporte por longas distancias de inflamáveis, combustíveis, corrosivos, pesticidas e reagentes químicos.

Segurança Embutida

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando sofre descargas mecânicas.

Fechadura embutida e anti-faísca com travamento em três pontos e chave para prevenir o acesso não autorizado.

Para questão do aterramento dos armário corta fogo em todo seu contorno possui pontos seguros, bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso auto-atarraxante com seu cabo de aterramento.

Conveniência

Fechamento contínuo para cima e para baixo e lateral para maior segurança.

Possui sistema de fácil regulagem para as prateleiras.

Reforço em viga “u” com 3 mm de espessura e 100 mm de altura para menor contato com o solo e reforço para transporte, com escala de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento de seu espaço interno.

Rua Itálva, 223 – Saúde – São Paulo – SP – Brasil CEP 04294-030 Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com



Possui também 4 pés niveladores para que não fiquem em contato com o piso e também para mantê-lo perfeitamente nivelado

Qualidade

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº 18, tanto interna e externamente há uma camada de isolamento térmico, além de ser totalmente reforçado com vincos, internamente e externamente, para maior resistência.

Dispõe de um adesivo sinalizador de MANTENHA O FOGO A DISTANCIA- INFLAMAVEL (KEEP FIRE AWAY), bem como, o adesivo com as instruções de uso e normas compatíveis ao produto.

A capacidade de carga dissipada de cada prateleira é de 80 kg testadas em laboratório (IPT) em chapas de aço galvanizado a fogo em mesmo tom do armário

- Pintado na cor amarelo (yellow) para estocagem de líquidos inflamáveis em geral (storage flammable liquids), cor característica para o armário corta fogo para líquidos inflamáveis, armários corta chama para inflamáveis , e armário de segurança para inflamáveis.

Aplicação:

Utilizado para armazenamento de líquidos inflamáveis , líquidos combustíveis, sólidos combustíveis e sólidos inflamáveis.

Especificações:

Código	Modelo	Altura mm	Largura mm	Profundidade mm	Prateleiras	Peso	Material
10212	Gabinete	1000	1000	450	1 móvel e 1 na base como dique de contenção	80 kg	Aço carbono

ARMÁRIO CORTA FOGO COM CAPACIDADE DE 30 GALÕES

